UFMS – Departamento de Computação e Estatística
Bacharelado em Ciência da Computação

Coplexidade Computacional

Prof. Marco Aurélio

Lista 2 – Entrega: até 01/10 às 19h na secretaria do DCT

1. Descreva uma máquina de Turing para calcular:
   (a) $\lceil \log n \rceil$
   (b) $n+m$, tal que a entrada é codificada da forma $\triangleright x+y$, onde x e y são as representações binárias de n e m e o $+$ é um símbolo especial do alfabeto.

2. Considere a linguaguem $L = \{M | M$ sem entrada escreve três 1's consecutivos em alguma fita$\}$. L é recursiva? L é recursivamente enumerável?

3. Suponha que máquinas de Turing possam *remover* e *inserir* símbolos nas fitas, ao invés de somente escrever.
   (a) Descreva cuidadosamente a função de transição e a computação de tal máquina.
   (b) Mostre que se tal máquina opera em tempo $f(n) \geq n+2$, então ela pode ser simulada por uma máquina de Turing convencional em tempo $O(f^2(n))$.

4. Prove que se L é uma linguagem em $\mathbf{SPACE}(f(n))$, então para qualquer $\epsilon > 0$, $L \in \mathbf{SPACE}(2 + \epsilon f(n))$.

5. Mostre que se L é recursivamente enumerável então existe uma máquina de Turing que unumera L sem nunca repetir um elemento de L.